



**Technische Daten:**

Max. Öffnungsweite	1,60 m
Durchm. geschl.	1,15 m
Breite	1,32 m
Höhe	1,20 m
Länge	1,35 m
Gewicht	470 kg
ein doppelwirkender Hydraulikanschluss erforderlich	

Gerhard Bosch, Weidenstetten - Stand: Mai 2012 - Änderungen vorbehalten.



# BSS Kombibündler

Bündeln - Stapeln - Sägen



1 | Zwei Bandabroller bevorraten das Kompositband. Links und rechts sind Staufächer für Verschlussklemmen und Spanner vorhanden.

2 | Das fertige Holzbündel können Sie durch hydraulisches Öffnen bequem vom Fahrersitz absetzen.

3 | Der Anbau des BSS Kombibündler an den Frontlader und das Anbringen von 2 Klemmrahmen ermöglicht Ihnen das Verladen und Aufstapeln.



4 | Das Bündel wird mit Hilfe der Klemmrahmen vom Stapel geholt und längs aufgenommen.

5 | Ein Spanngurt fixiert die Holzsscheite und ein an die Motorsäge geschraubtes Zahnblech erleichtert Ihnen das Sägen.

6 | Durch hydraulisches Öffnen rutscht das gesägte Holz heraus.



## Vorteile auf einen Blick

- Bündeln, Stapeln und Sägen mit einem Gerät
- Frontlader und Dreipunktbau
- Holzlängen 25 cm, 33 cm und 50 cm
- Sägen von beiden Seiten mit Motorsäge und 70 cm - Schwert
- ansteckbare Bandabroller für Kompositband
- Absetzen + Aufnehmen des Holzbündels vom Fahrersitz aus
- Einmannbetrieb
- kostengünstiges Lagern und Trocknen der Bündel im Freien
- flexible Sägelänge